

SCHUTZSCHLAUCH

HTR-PSRG8

Protecto-Gewebeschauch [Industrie] aus Polyester, selbstschließend



Highlights

- Nachträglich montierbar
- Halogenfrei
- Betriebstemperatur: -70 °C bis 150 °C
- Sehr gute Abriebfestigkeit, bester mechanischer Schutz
- Sehr flexibel
- Selbstverlöschend
- Hoher Bedeckungsgrad
- 25% Überlappung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Recyclbar
- Farbe schwarz, orange auf Anfrage

Produkttable

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchmesser 25% Überlappung (mm)	Spule (m)
Z84990	HTR-PSRG8-5	5	250
Z84991	HTR-PSRG8-8	8	250
Z84992	HTR-PSRG8-10	10	200
Z84993	HTR-PSRG8-13	13	200
Z84994	HTR-PSRG8-16	16	150
Z84995	HTR-PSRG8-19	19	100
Z84996	HTR-PSRG8-25	25	75
Z84997	HTR-PSRG8-29	29	75
Z84998	HTR-PSRG8-32	32	75
Z84xxx	HTR-PSRG8-38	38	50
Z84999	HTR-PSRG8-45	45	50

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfungsart	Prüfanforderung	Typische Werte
Physikalisch	Längenveränderung	IEC 60684 – Teil 2 Satz 9, 4 Std. bei 175 °C	Max. 10%
	Abriebfestigkeit	ISO 6722	Min. 50.000 bei \varnothing 20 mm

Erstellt: VS 07.04.2020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST
Tel: +49 (0) 421-4895-0
Fax: +49 (0) 421-4895-225
E-Mail: info@thulesius.de
www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**

SCHUTZSCHLAUCH

HTR-PSRG8

Protecto-Gewebes Schlauch [Industrie] aus Polyester, selbstschließend

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfungsart	Prüfanforderung	Typische Werte
Physikalisch	Längenveränderung	IEC 60684 - Teil 2 Satz 9, 4 Std. bei 175 °C	Max. 10%
	Abriebfestigkeit	ISO 6722	Min. 50.000 bei \varnothing 20 mm
Thermisch	Hitzebeständigkeit	10 Tage bei + 175 °C, 3000 Stunden bei 150 °C	Bestanden
	Dauer temperatur		-70 °C bis +150 °C
	Kältebeständigkeit	Biegung bei -70 °C, IEC 60684 - Teil 2 Satz 14	ohne Bruch
Chemisch	Dieselbeständigkeit	1 Stunde bei 23 °C	Bestanden
	Motoröl	15W50ST, 5 min bei 90 °C	Bestanden
	Brandverhalten	FMVSS 302	Selbst- verlöschend

Erstellt: VS 07.04.2020

Wir behalten uns Produktänderungen vor.

**WIR SIND DAS LAGER
UNSERER KUNDEN.**

HEINRICH THULESIUS GMBH & CO. KG
Zum Panrepel 15, D-28307 Bremen, GERMANY



KUNDENDIENST

Tel: +49 (0) 421-4895-0

Fax: +49 (0) 421-4895-225

E-Mail: info@thulesius.de

www.thulesius.de

**SUMITOMO
ELECTRIC
GROUP**